

## iButton

iButton je kontaktni ključić koji služi za identifikaciju. Prilikom identifikovanja morate da prislonite ključić na za to predviđeno mesto. Tada dolazi do indukcije u ključiću što omogućava čipu da pošalje svoj jedinstveni ID broj uređaju za kontrolu pristupa i izvrši verifikaciju.



- Način rada: Aktivni (napajanje od 2.8V do 6.0V)
- Veličina memorije: 64 bita
- Temperaturni opseg: -40°C do 85°C
- Dimenzije kontaktnog dela: 16.25mm(V) x 5.86mm(Š)
- Dimenzije priveska: 52mm
- Materijal: Plastika (vodootporan)

## Beskontaktni ključić

Beskontaktni ključić je u obliku priveska za ključeve i pogodan je za nošenje u džepu. Funkcioniše na udaljenosti od 5-10cm što zavisi od čitača.



- Frekvencija: 125kHz
- Način rada: Pasivni (bez upotrebe napajanja-baterije)
- Format podataka: EM4001 / 4012 SOYAL Format
- Temperaturni opseg: -30°C do 75°C
- Dimenzije: 37mm(V) x 30mm(Š) x 7.5mm(D)
- U obliku priveska za ključeve

## Beskontaktna kartica – deblja (clamshell)

Ova kartica služi za beskontaktnu identifikaciju i nema mogućnost štampe na sebi. Funkcioniše na udaljenosti od 5-10cm što zavisi od čitača.



- Frekvencija: 125kHz
- Način rada: Pasivni (bez upotrebe napajanja-baterije)
- Format podataka: EM4001 / 4012 SOYAL Format
- Temperaturni opseg: -30°C do 75°C
- Dimenzije: 54mm(V) x 86mm(Š) x 1.8mm(D)
- Nema mogućnost štampe na njoj

## Beskontaktna kartice – tanke (ISO)

Postoje dve vrste (125kHz i Mifare - 13,56MHz) tankih kartica koje takođe služe za beskontaktnu identifikaciju. Imaju mogućnost štampanja. Funkcionišu na udaljenosti od 5-10cm što zavisi od čitača.



- Frekvencija: 125kHz / Mifare: 13,56MHz
- Način rada: Pasivni (bez upotrebe napajanja-baterije)
- Format podataka: EM4001,4012 SOYAL Format / OFP1N26, 26 bita
- Temperaturni opseg: -30°C do 75°C
- Dimenzije: 54mm(V) x 86mm(Š) x 0.8mm(D)
- Postoji mogućnost štampe na njoj

Kartice	Čitači	TCS-Prima	iGuard	SC103	S880	C3
tCard01 (clamshell) 125kHz		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
iCard01 (ISO) – 125kHz		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
iCard01 (ISO) - Mifare 13,56 MHz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
tKey (beskontaktni ključ) – 125kHz		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ - ako se primeni drugačiji tip wiegand čitača